

ph-cleantec
mit Sicherheit saubere Ergebnisse

*Zeitaufwändiges Handreinigen
war gestern. Die Zukunft gehört
den Niederdruck-Reinigern.*



Industrie



Food/Pharma/Biotec



Gastronomie



Gebäude Service



**Die clevere Alternative zur Handreinigung bzw. Hochdruckreinigern:
Niederdruck-Heißreiniger 1000 SRK**

Wenn Hochdruck nicht in Frage kommt und Handreinigen zu lange dauert...

Niederdruck-Heißreiniger der Serie 1000 SRK

Gängige Methoden wie z. B. Hochdruckreiniger sind für eine Vielzahl von Reinigungs- und Instandhaltungsaufgaben nicht geeignet. Gerade in empfindlicher Umgebung oder an schwer zugänglichen Stellen bleibt selbst Reinigungs-Profis häufig nichts anderes übrig als die herkömmliche Bürste und Lappen.

Mit der Baureihe 1000 SRK bietet ph-cleantec nun die clevere Alternative zur Handreinigung und Hochdruck: Die neue Gerätebaureihe ist die kompakte Variante der bewährten Niederdruck-Heißreiniger, die seit Jahren erfolgreich in der Industrie eingesetzt werden. Die patentierte ph-cleantec Technologie, bei der mit einer Wassertemperatur von 95 °C und regulierbarem Druck von 3–8 bar gearbeitet wird, eignet sich für diverse Reinigungs- und Instandhaltungsaufgaben. Dank ihres geringen Gewichts von nur ca. 50 kg können die neuen Geräte leicht transportiert und selbst auf engstem Raum eingesetzt werden.

Allen voran Reinigungs-Dienstleister, für die die richtige Reinigungsmethode ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit ist, profitieren von den Vorzügen der neuen 1000 SRK und sichern sich so klare Wettbewerbsvorteile.

	1000 SRK-EA	1000 SRK-AS
	Mit Direktanschluss ans Wassernetz	Mit externer Wasserversorgung über Ansaugen aus separatem Behälter
Arbeitsdruck	ca. 3 – 7,5 bar	ca. 3 – 7,5 bar
Sprüh/Wassermenge	1,0 – 1,8 l/min	1,0 – 1,8 l/min
Betriebstemperatur	95 °C in 60 sec	95 °C in 60 sec
Stromart	3P-N-PE/400V/50Hz,16A	3P-N-PE/400V/50Hz,16A
Nennaufn. Heizung	10 KW	10 KW
Anschlusskabel	8 m	8 m
Sprühschlauch Lanze	5 m	5 m
Pistole mit Schnellwechselkupplung	Standard mit 600 mm Lanze	Standard mit 600 mm Lanze
Maße(LxBxH)	92 x 45 x 48 cm	92 x 45 x 48 cm
Wasserversorgung	Externer Anschluss	Ansaugung aus sep. Beh.
Gewicht leer	ca. 48 kg	ca. 55 kg
Filterung	n.a.	30 µm
Geräuschpegel	<70dB	<70dB

n.a. = nicht anwendbar Technische Änderungen vorbehalten

In der Ausführung 1000 SRK-AS-EA sind beide Varianten kombiniert: Umschaltung zwischen Ansaugen und externem Vordruck erfolgt über ein 3 Wegehahn.

Werkzeugmaschinenreinigung

Mit den 1000 SRK von ph-cleantec kann sowohl mit Kühlmittel als auch mit Schneidöl gereinigt werden. Beim Modell 1000 SRK-AS wird das Reinigungsmedium direkt aus dem KSS Behälter der Werkzeugmaschine angesaugt und dabei automatisch gefiltert.

von führenden
KSS Lieferanten
empfohlen

Klein aber oho

Handlich, effizient und vielseitig einsetzbar – innen und außen:

- Maschinen/Anlagen
- Solaranlagen
- Absaugungen
- Filtrationssysteme
- Außenanlagen (Markisen)
- Brandsanierung
- Heizkörper u.v.m.



Überreicht durch:

ph-cleantec GmbH
Gutenbergstraße 14 | 70736 Fellbach
Telefon: +49 711 518 06-00
Telefax: +49 711 518 09-94
E-Mail: info@ph-cleantec.de

www.ph-cleantec.de